



MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inkl. Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Wahlweise Bodenwippe in Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder in Buche (natur bzw. schwarz) oder

Aluminiumfußkreuz (Modell A oder Modell E) in schwarz oder poliert mit weichen Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge oder mit Gleitern für weiche oder harte Böden oder Vierfuß (V) aus Stahl (schwarz bzw. chrom) mit Gleitern für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz pulverbeschichtet

Höhenverstellung mit Fußauslösung nur in Verbindung mit Fußkreuz A poliert

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
-------------	--------

Sitztiefe:	350 mm
------------	--------

Sitzhöhe (1-5 M):	440-590 mm
-------------------	------------

Sitzhöhe (2-5 E):	420-530 mm
-------------------	------------

Sitzhöhe (2-5 A):	470-580 mm
-------------------	------------

Sitzhöhe (3-5 E XL):	560-800 mm
----------------------	------------

Sitzhöhe (2-5 V):	475-565 mm
-------------------	------------

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



ISO 9001:2015
Management
System
www.tuv.com
ID: 0003087084



*30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020